

SCHNEIDER MODUL TRANSMITATOR LA DISTANTA TM3, BUS

gama de produse: Modicon TM3
Tip produs sau componenta: Remote transmitter module
Compatibilitate gama: Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
consum de curent: 100 mA la 5 V c.c. via bus connector in starea pornit
30 mA la 5 V c.c. via bus connector at state off
puterea disipata maxima in W: 0,6 W
distanta maxima cablu intre dispozitive: 0,5…5 mm cablu de extensie cu 2 RJ45 between receiver and transmitter
semnalizare locala: 1 LED (verde) for sursa de alimentare
1 LED (verde) for link status
conexiune electrica: RJ45 conector for connecting the bus receiver
Conector cu ?urub borna for connecting the functional ground
marcaj: CE
rezistenta la descarcari electrostatice: 8 kV in aer conformitate cu IEC 61000-4-2
6 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa: 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V frecven?? fix? (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specifica?ie marin? (LR, ABS, DNV, GL)
emisie electromagnetica: Emisii radiate - test level: 40 dB?V/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011

Emisii radiate - test level: 47 dB?V/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
suport de montare: Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
plac? sau panou cu kit de fixare
inaltime: 90 mm
adancime: 73,3 mm
latime: 23,65 mm
greutate neta: 0,065 kg
standarde: Class I Division 2 Groups A/B/C/D Standard CSA C22.2 No 213
Class I Division 2 Groups A/B/C UL 1604
Standard CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
UL 60947-1
certificari produs: Certificare navala
C-Tick
GOST
CSA HazLoc
UE
UKCA
RCM
EAC
cULus
temperatura ambientala de utilizare: -10…55 °C (instalare orizontal?)
-10…50 °C (instalare vertical?)
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
umiditate relativa: 5…95 % f?r? condensare
grad de protectie IP: IP20 cu capac de protec?ie montat
Grad de poluare: 2
altitudine de functionare: 0...2000 m
altitudinea de depozitare: 0…3000 m
rezistenta la vibratii: 3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
3 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit panou
rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms
Pret: 543,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-transmitator-la-distanta-tm3-bus