

SCHNEIDER 10W AFISAJ AVANSAT TACTIL WXGA

gama de produse: Harmony GTU
Tip produs sau componenta: Panou tactil avansat
tip borna: Afisaj tactil
[Us] tensiune nominala de alimentare: 12...24 V c.c. sursa de alimentare
limitele tensiunii de alimentare: 10,8…28,8 V
puterea consumata in W: 6,5 W
curentul de varf: 30 A
rezolutie ecran tactil: 1024 x 1024
rezolutie pixeli: 1280 x 800
dimensiune afisaj: 10.1 inch
raport aspect: 4:3
tip afisaj: TFT LCD color
rezolutie afisaj: 1280 x 800 pixels WVGA
culoare afisaj: 262144 culori
durata de viata pentru retro-iluminare: 50.000 ore
ecran tactil: Senzor analogic rezistiv cu o singura atingere
tip de racire: Convectie naturala
Tip de instalare: Instalare in interior
dimensiuni decupaj: 255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
latime: 268,5 mm
inaltime: 198,5 mm
adancime: 67 mm
greutate neta: 2,5 kg
grad de protectie IP: Panou frontal IP66
Panou frontal IP67
grad de protectie NEMA: NEMA 4X panou frontal
standarde: UL 60947-1

ANSI/ISA 12-12-01
Class I division 2 Standard CSA C22.2 No 213
Standard CSA C22.2 No 142
IEC 61132-2
certificari produs: RCM
CULus
KC
UE
UKCA
UKEX
temperatura ambientala de utilizare: 0…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
temperatura de depozitare: -20…60 °C
umiditate relativa: 10…90 % fara condensare
altitudinea de functionare: 2000 m
rezistenta la vibratii: Amplitudine constanta 3.5 mm (f = 5…9 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
rezistenta la socuri: 147 m/s² conformitate cu IEC 61131-2
compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2
Pret: 8.143,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/10w-afisaj-avansat-tactil-wxga