



**SCHNEIDER UNITATE DE FRANARE REZISTIVA - 72 OHM - 100 W - CABLU 0.75 M -
IP65**

gama de produse: Lexium

Altivar

Compatibilitate gama: Lexium 52

Lexium 05

Lexium 32

Altivar Machine ATV320

Altivar 32

Lexium 32i

Lexium 15

Easy Lexium 16

compatibilitate produs: ATV32HU11M2

ATV32HU15M2

Variable speed drive ATV320 la 1,1 kW, 200...240 V, o singura faza

Variable speed drive ATV320 la 1,5 kW, 200...240 V, o singura faza

Motion servo drive LXM16D la 0,1 kW, 200...230 V, o singura faza

Motion servo drive LXM16D la 0,2 kW, 200...230 V, o singura faza

Motion servo drive LXM16D la 0,4 kW, 200...230 V, o singura faza

Motion servo drive LXM16D la 0,75 kW, 200...230 V, o singura faza

Motion servo drive LXM16D la 1 kW, 200...230 V, o singura faza

Motion servo drive LXM16D la 1,5 kW, 200...230 V, o singura faza

Tip produs sau componenta: Rezistenta de rupere

valoare ohmica: 72 Ohm

varf de energie: 2300 J la 480 V

2500 J la 400 V

3700 J la 230 V

5500 J la 115 V

putere medie disponibila: 25 W la 50 °C
putere continua: 100 W
tip de protectie: Thermal protection via the servo drive
greutate neta: 0,62 kg
lungime cablu: 0,75 m
grad de protectie IP: IP65
temperatura ambietala pentru depozitare: -25...85 °C
temperatura ambientala de functionare: 0...50 °C
Pret: 1.152,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-de-franare-rezistiva-72-ohm-100-w-cablu-0-75-m-ip65>