

SCHNEIDER "SUPORT SIGURANTE TESYS DF, 3P + N 25A, DIMENSIUNE SECURITATE 8,5X31,5 MM"

Gama: TeSys
nume produs: TeSys DF
Tip produs sau componenta: Suport de sigurante
nume scurt al dispozitivului: DF8
compozitie dispozitiv: tubular link pentru locked in Neutral pole
compatibilitate produs: DF2BA fuse cartridge
DF2BN fuse cartridge
descriere poli: 3P + N
dimensiune siguranta fuzibila: 8.3 x 31.5 mm
tip siguranta: 0…25 A, aM
0…25 A, gG
tip de control: Comutare poate fi blocat cu lacat
categorie de utilizare: AC-20B conformitate cu SR EN 60947-3
[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V c.a.
[Ie] curent nominal de utilizare: 25 A la 400 V c.a.
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 25 A la [Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV
categorie de supratensiune: III
incercare la scurtcircuit: 20 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3
puterea disipata in W: 2,5 W putere maxima disipata de fuzibil
standarde: SR EN 60947-3
EN/IEC 60269-2
certificari produs: IEC
EAC
DNV-GL
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm

pozitia de montaj: Vertical (toleran??: +/- 23°)
conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1…16 mm²rigid
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm²rigid
borne cu surub 1 cablu(ri) 1…16 mm²flexibil cu sau fara
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm²flexibil cu sau fara
cuplu de strangere: 2,2 N.m - cu ?urubelni?a PZ2
2,2 N.m - cu ?urubelni?a plat O 5.5 mm
inaltime: 79,5 mm
latime: 70 mm
adancime: 61 mm
greutate neta: 0,171 kg
Cantitate pe set: Set de 3
temperatura de depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de utilizare: -40…70 °C cu declasare peste 20°C
altitudinea de functionare: 0...2000 m fara declansare
grad de protectie IP: IP20
grad de poluare: 3
rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Cod compatibilitate: DF8
Pret: 133,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/suport-sigurante-tesys-df-3p-n-25a-dimensiune-securitate-8-5x31-5-mm