



## SCHNEIDER SEPARATOR EASYPACT MVS 40NA, 4000A, N, 3P, AC, DEBROSABIL

gama de produse: EasyPact MVS

Gama: EasyPact

Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 3P

Tip retea electrica: C.a.

cod capacitate de rupere: NA

adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-3

categorie de utilizare: AC-23A

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

tip de control: Intrerupator cu revenire

mod de montare: Debrosabil

suport de montare: Sina

pozitie de conectare: Orizontal

Vertical

locul conexiunii: Spate

[Ie] curent nominal de utilizare: AC-23A 4000 A c.a. 50/60 Hz 690 V

dificultate nominala: Continuu

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 55 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 la -5...70 °C

30 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 la -5...70 °C

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 121 kA c.a. la 50/60 Hz

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

indicator de pozitie contact: Da

durabilitate mecanica: 20000 cic cu mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

10000 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate electrica: AC-23A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

AC-23A:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

pasul de conectare: 115 mm f?r? piese de m?rire pas polar

inaltime: 439 mm

latime: 441 mm

adancime: 395 mm

greutate neta: 90 kg

standarde: SR EN 60947-3

certificari produs: IEC

CCC

CCS

GOST

grad de protectie IP: IP40

grad de poluare: 4 conformitate cu SR EN 60664-1

temperatura ambientala de functionare: -5...70 °C

temperatura de depozitare: -40...85 °C fara unitate de control

Pret: 37.492,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-easypact-mvs-40na-4000a-n-3p-ac-debrosabil>