



### **SCHNEIDER ACCUSINE PCSN 60A 208-415VAC 3FAZE+N RACK 19"**

gama de produse: AccuSine

nume produs: AccuSine PCSn

Tip produs sau componenta: Filtru activ armonice

Tip retea: 3P

3P + N

Configuratie retea: 3 or 4 wires

tensiune retea: 208...415 V c.a.

frecventa retea: 50/60 Hz

tensiunea maxima admisa: 1.1 x Un

Valoare iesire curent RMS: 60 A

putere reactiva nominala: 43,2 kVAR 415 V c.a. 50/60 Hz

Moduri de functionare: Atenuare armonice faze

Atenuare armonice neutru

Echilibrarea curentilor

Corectie factor de putere

Loc de instalare: In interior

mod de montare: Montaj rack

tip de protectie: F?r? protec?ie

Disipare de caldura: Plenum spate cu ventilatie for?at? pentru debit mare de c?ldur?

compatibilitate electromagnetica: Emisii electromagnetice, clasa A conformitate cu EN 61000-6-4

Imunitate electromagnetica conformitate cu EN 61000-6-2

accesibilitate pentru operare: Frontal

locul conexiunii: Fata

Grad de protectie cofret: IP20

caracteristica de mediu: Operare:3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3

Operare:3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3

Depozitare:3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3

Depozitare: 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3  
altitudinea de functionare:  $\leq 1000$  m 1 % per 100 m  
0...4800 m  
temperatura ambientală de utilizare: 0...40 °C  
0...50 °C maxim cu declasarea curentului cu 2 % pe °C peste 40°C  
umiditate relativă: 0...95 % fara condensare  
Protectie PCBA: Acoperit conform  
standarde: IEC 62477-1  
IEC 61439-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
ISO 9001  
IEEE 519-2014  
certificari produs: RCM  
EAC  
UE  
ABS  
IBC 2015 (Seismic)  
ICC-ES AC156  
temperatura ambientală pentru depozitare: -20...60 °C  
greutate netă: 68,6 kg  
înălțime: 265 mm  
lățime: 440 mm  
culoare: Gri deschis (RAL 7035)  
adâncime: 960 mm  
Pret: 104.225,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/accusine-pcsn-60a-208-415vac-3faze-n-rack-19>