



SCHNEIDER ACCUSINE PCSN 30A 208-415VAC 3FAZ+N IP20 MONTAJ PERETE

gama de produse: AccuSine

nume produs: AccuSine PCSn

Tip produs sau componenta: Filtru activ armonice

Tip retea: 3P + N

3P

Configuratie retea: 3 or 4 wires

tensiune retea: 208...415 V c.a.

frecventa retea: 50/60 Hz

tensiunea maxima admisa: 1.1 x Un

Valoare iesire curent RMS: 30 A

putere reactiva nominala: 21,6 kVAR 415 V c.a. 50/60 Hz

Moduri de functionare: Atenuare armonice faze

Atenuare armonice neutru

Echilibrarea curentilor

Corectie factor de putere

Loc de instalare: In interior

mod de montare: Montaj pe perete

tip de protectie: F?r? protec?ie

Disipare de caldura: Plenum spate cu ventilatie for?at? pentru debit mare de c?ldur?

compatibilitate electromagnetica: Emisii electromagnetice, clasa A conformitate cu EN 61000-6-4

Imunitate electromagnetica conformitate cu EN 61000-6-2

accesibilitate pentru operare: Frontal

locul conexiunii: Partea inferioara

Grad de protectie cofret: IP20

caracteristica de mediu: Operare:3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3

Operare:3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3

Depozitare:3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3

Depozitare: 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
altitudinea de functionare: ≤ 1000 m 1 % per 100 m
0...4800 m
temperatura ambientală de utilizare: 0...40 °C
0...50 °C maxim cu declasarea curentului cu 2 % pe °C peste 40°C
umiditate relativă: 0...95 % fără condensare
Protecție PCBA: Acoperit conform
standarde: IEC 62477-1
IEC 61439-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
ISO 9001
IEEE 519-2014
certificări produs: RCM
EAC
UE
ABS
IBC 2015 (Seismic)
ICC-ES AC156
temperatura ambientală pentru depozitare: -20...60 °C
greutate netă: 61 kg
înălțime: 960 mm
lățime: 440 mm
culoare: Gri deschis (RAL 7035)
adâncime: 265 mm
Pret: 70.878,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/accusine-pcsn-30a-208-415vac-3faz-n-ip20-montaj-perete>