



## **SCHNEIDER ACCUSINE PCSN 60A 208-415VAC 3PH+N MONTAJ PERETE IP20** **MODUL EXTINDERE**

gama de produse: AccuSine  
nume produs: AccuSine PCSn  
Tip produs sau componenta: Filtru activ armonice  
Tip retea: 3P + N  
3P  
Configuratie retea: 3 or 4 wires  
tensiune retea: 208...415 V c.a.  
frecventa retea: 50/60 Hz  
tensiunea maxima admisa: 1.1 x Un  
Valoare iesire curent RMS: 60 A  
putere reactiva nominala: 43,2 kVAR 415 V c.a. 50/60 Hz  
Moduri de functionare: Atenuare armonice faze  
Atenuare armonice neutru  
Echilibrarea curentilor  
Corectie factor de putere  
Loc de instalare: In interior  
mod de montare: Montaj pe perete  
tip de protectie: F?r? protec?ie  
Disipare de caldura: Plenum spate cu ventilatie for?at? pentru debit mare de c?ldur?  
compatibilitate electromagnetica: Emisii electromagnetice, clasa A conformitate cu EN 61000-6-4  
Imunitate electromagnetica conformitate cu EN 61000-6-2  
accesibilitate pentru operare: Frontal  
locul conexiunii: Partea inferioara  
Grad de protectie cofret: IP20  
caracteristica de mediu: Operare:3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3  
Operare:3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3

Depozitare:3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3  
Depozitare:3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3  
altitudinea de functionare: <= 1000 m 1 % per 100 m  
0...4800 m  
temperatura ambientala de utilizare: 0...40 °C  
0...50 °C maxim cu declasarea curentului cu 2 % pe °C peste 40°C  
umiditate relativa: 0...95 % fara condensare  
Protectie PCBA: Acoperit conform  
standarde: IEC 62477-1  
IEC 61439-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
ISO 9001  
IEEE 519-2014  
certificari produs: RCM  
EAC  
UE  
ABS  
IBC 2015 (Seismic)  
ICC-ES AC156  
temperatura ambietala pentru depozitare: -20...60 °C  
greutate neta: 68,6 kg  
inaltime: 960 mm  
latime: 440 mm  
culoare: Gri deschis (RAL 7035)  
adancime: 265 mm  
Pret: 80.337,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/accusine-pcsn-60a-208-415vac-3ph-n-montaj-perete-ip20-modul-extindere>