



## **SCHNEIDER CANALIS - UNITATE DE DECONNECTARE PT NSX160 CU MECANISM CU MOTOR - 160A - 3L+N+PE**

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis KS jgheaburi sistem de bare

tip oferta: Advanced

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 35 °C

tip de protectie: Circuit breaker Compact NSX100

Circuit breaker Compact NSX160

echipament furnizat: circuit-breaker se comand? separat

mod de montare: Plate cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V depending on protective device

500 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V depending on protective device

500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

tip de control: Mecanism motor

conexiune electrica: Crimp lug - ISO32 70 mm<sup>2</sup> flexibil

Crimp lug - ISO32 70 mm<sup>2</sup> rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta

mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii

Standarde: IEC 61439-6

IEC 61439-1

material corp: Metal

latime: 500 mm  
adancime: 303 mm  
depth (door open): 727.5 mm  
greutate neta: 11 kg  
sistem de legare la pamant: TT  
TN-S  
IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 3.120,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canalis-unitate-de-deconectare-pt-nsx160-cu-mecanism-cu-motor-160a-3l-n-pe>