



SCHNEIDER ACCUSINE PCSN 50A 208-415VAC 3PH+N SASIU IP00

gama de produse: AccuSine

nume produs: AccuSine PCSn

Tip produs sau componenta: Filtru activ armonice

Tip retea: 3P + N

3P

Configuratie retea: 3 or 4 wires

tensiune retea: 208...415 V c.a.

frecventa retea: 50/60 Hz

tensiunea maxima admisa: 1.1 x Un

Valoare iesire curent RMS: 50 A

putere reactiva nominala: 36 kVAR 415 V c.a. 50/60 Hz

Moduri de functionare: Atenuare armonice faze

Atenuare armonice neutru

Echilibrarea curentilor

Corectie factor de putere

Loc de instalare: In interior

mod de montare: Sasiu

tip de protectie: F?r? protec?ie

Disipare de caldura: Plenum spate cu ventilatie for?at? pentru debit mare de c?ldur?

compatibilitate electromagnetica: Emisii electromagnetice, clasa A conformitate cu EN 61000-6-4

Imunitate electromagnetica conformitate cu EN 61000-6-2

accesibilitate pentru operare: Frontal

locul conexiunii: Partea inferioara

Grad de protectie cofret: IP00

caracteristica de mediu: Operare:3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3

Operare:3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3

Depozitare:3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3

Depozitare: 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
altitudinea de functionare: ≤ 1000 m 1 % per 100 m
0...4800 m
temperatura ambientală de utilizare: 0...40 °C
0...50 °C maxim cu declasarea curentului cu 2 % pe °C peste 40°C
umiditate relativă: 0...95 % fara condensare
Protectie PCBA: Acoperit conform
standarde: IEC 62477-1
IEC 61439-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
ISO 9001
IEEE 519-2014
UL 60947-1
certificari produs: RCM
EAC
UE
ABS
IBC 2015 (Seismic)
ICC-ES AC156
cULus
temperatura ambientală pentru depozitare: -20...60 °C
greutate netă: 68,6 kg
inaltime: 960 mm
latime: 440 mm
culoare: Gri deschis (RAL 7035)
adancime: 265 mm
Pret: 74.379,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/accusine-pcsn-50a-208-415vac-3ph-n-sasiu-ip00>