



SCHNEIDER INTRERUPTOR EASYPACT MVS, 800A, N, 4P, AC, FIX, FARA UNITATE DE DECLANSARE

gama de produse: EasyPact MVS

Gama: EasyPact

Tip produs sau componenta: Disjunctori

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 4P

pozitie neutrului: Stanga

descriere poli protejati: 4P 4d

Tip retea electrica: C.a.

cod capacitate de rupere: N

adevare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria B

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

tip de control: Intreruptor cu revenire

mod de montare: Fix

suport de montare: Placa de baza

pozitie de conectare: Vertical

Orizantal

locul conexiunii: Spate

[In] curent nominal: 800 A la 40 °C

[Ui] tensiune nominala de izolatia: 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 105 kA (Icm) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

88 kA (Icm) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

capacitate de rupere: 50 kA Icu la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

42 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominal? de rupere in serviciu: 50 kA (Ics) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
42 kA (Ics) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat: 800 A
durabilitate mecanic?: 20000 cic (cu mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic (fara mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2
durabilitate electrica: Categoria B:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria B:4000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
pasul de conectare: 115 mm f?r? piese de m?rire pas polar
indicator de pozitie contact: Da
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 50 kA (1 s) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
42 kA (1 s) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA (3 s) la 440/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
timp de rupere maxim: 25 ms
timp de raspuns maxim la inchidere: 70 ms
inaltime: 352 mm
latime: 537 mm
adancime: 297 mm
greutate neta: 50 kg
standarde: SR EN 60947-2
certificari produs: GOST
CCC
IEC
CCS
grad de protectie IP: IP40
grad de poluare: 4 conformitate cu SR EN 60664-1
temperatura ambientala de functionare: -5...60 °C
temperatura de depozitare: -40...85 °C fara unitate de control
-25...85 °C cu unitate de control
Pret: 10.542,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-easypact-mvs-800a-n-4p-ac-fix-fara-unitate-de-declansare>