

SCHNEIDER BUTON NEGRU Ø 22, CAP DE TIP CIUPERCA Ø 40

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Intrerupator cu revenire
nume scurt al dispozitivului: XB5
material rama: Plastic
Plastic gri inchis
tip cap: Standard
material inel de fixare: Plastic
diametrul de montaj: 22 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: revenire cu arc
profil utilizator: Negru ciuperc? O 40 mm
tip si compozitie contacte: 1 NO
operare contacte: Decuplare lenta
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Conectori Faston, dimensiune conexiune1 x 6.35 mm
Conectori Faston, dimensiune conexiune2 x 2.8 mm
inaltime: 43 mm
latime: 40 mm
adancime: 82 mm
greutate neta: 0,062 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
utilizare contacte: Contacte standard
deschidere pozitiva: Fara
cursa de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)
2,6 mm (modificarea st?rii electrice NO)

4,3 mm (curs? total?)
forta de actionare: 3,5 N schimbare stare electric? NC
3,8 N modificarea st?rii electrice NO
durabilitate mecanica: 5000000 cic
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic AC-15, 2 A la 230 V, rata de func?ionare 1000000 cic AC-15, 3 A la 120 V, rata de func?ionare 1000000 cic AC-15, 4 A la 24 V, rata de func?ionare 1000000 cic DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de func?ionare 1000000 cic DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de func?ionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
? < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
prezentare dispozitiv: Produs complet
personalizabil: Nu
Personalizabil: 1
GCR BRIDGE: XB5ACCUST01
Cod compatibilitate: XB5
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 50102
Standarde: JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
certificari produs: DNV
CSA
listat de UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 10 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-

27
Pret: 68,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-negru-o-22-cap-de-tip-ciuperca-o-40