

SCHNEIDER SURSA DE ALIMENTARE MONOFAZATA, INTRARE 100...240V C.A, IESIRE 24V C.C, 120W, SINA DIN, IP20

gama de produse: Easy Modicon ABL2
Tip produs sau componenta: Sursa de alimentare
tip sursa de energie: Mod comutare reglata
putere nominala in W: 120 W
tensiune de intrare: 100...240 V c.a. o singura faza
140...340 V c.c.
tensiune de iesire: 24 V c.c.
curent de iesire sursa de alimentare: 5 A
pozitie de operare: Vertical
rezistenta la vibratii: 2 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
numele testului: Camp electromagnetic radiat conforming to EN 61000-4-3 level 3A
Desc?rc?ri electrostatice conforming to EN 61000-4-2 level 3B
?ocuri/tranzien?i electrici rapizi conforming to EN 61000-4-4 level 3B
Supratensiune tranzitorie conforming to EN 61000-4-5 level 3B
Conducted conforming to EN 61000-4-6 level 3A
Emisie conforming to EN 55032
limite pentru tensiune la intrare: 90...264 V c.a.
127...370 V c.c.
frecventa retea electrica: 47...63 Hz
curent de varf: 20 A at 115 V c.a.
35 A at 230 V c.a.
cos phi: 0,4…0,6
eficienta: 87 %
consum de curent: 1.34 A at 240 V
2.38 A at 100 V
tip de protectie intrare: Siguranta integrata (neinterschimbabila)

limite pentru tensiune la iesire: 21.6...27.6 V
reglare linie si sarcina: +/- 1 %
timp de pastrare: >= 12 ms at 115 V
tip de protectie a iesirii: Protec?ie la suprasarcin?, protection technology: 1.1...1.3 x In overload protection
Protec?ie la supratensiune, protection technology: tripping if U between 29...33 V
Protec?ie la scurtcircuite, protection technology: resetare automata
Termic, protection technology: auto reset
conexiuni - borne: For conectare la p?mant: borne tip cu surub, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 12
For intrare conectat?: borne tip cu surub, connection capacity: 2 x 4 mm² AWG 12
For conexiune ie?ire: borne tip cu surub, connection capacity: 2 x 4 mm² AWG 12
marcaj: CE
UL
altitudine de functionare: 2000 m
5000 m
categorie de supratensiune: II
media timpului de buna functionare (MTBF): 100000 H at 40 °C
stare LED: 1 LED (verde) tensiune de iesire
latime: 36 mm
inaltime: 125 mm
adancime: 113 mm
greutate neta: 0,451 kg
certificari produs: UE
RoHS
RoHS (china)
UKCA
UL 508
REACH
caracteristica de mediu: Safety conforming to SR EN 62368-1
EMC conforming to BS EN/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11
EMC conforming to EN 55032
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 62368-1
temperatura ambientala de utilizare: 20…50 °C (f?r? declasare)
50…70 °C (cu)
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
umiditate relativa: 10…95 %
categorie de supratensiune: Class I conforming to SR EN 62368-1
Grad de poluare: 2
rigiditate dielectrica: 2000 V intre intrare ?i p?mant
3000 V intre intrare ?i ie?ire
500 V intre ie?ire ?i p?mant
Pret: 163,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-alimentare-monofazata-intrare-100-240v-c-a-iesire-24v-c-c-120w-sina-din-ip20