



## SCHNEIDER CONTACT, EASY HARMONY XB2, TERMINAL CU SURUB, 1NO

gama de produse: Easy Harmony XB2

Tip produs sau componenta: Ansamblu corp complet/contact

nume componenta: ZB2

tip circuit electric: Circuit de comanda

aplicatie bloc de contacte: O singura viteza

tip bloc de contacte: Monofilar

Compatibilitate produs: ZB2..C

tip si compozitie contacte: 1 NO

montarea cutiei de borne: Montajin fata

cantitate indivizibila de vanzare: 1

nume scurt al dispozitivului: XB2

prezentare dispozitiv: Element de baza

tip corp: Corp pentru butonul de comanda

operare contacte: Decuplare lenta

durabilitate mecanica: 3000000 cic

marcare cod contact: A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A

A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A

Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A

Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A

[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M $\Omega$

forta de operare: 3...5 N

protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG (gl)

putere nominala de functionare in W: 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 48 W DC-13

pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare descriere borne

ISO nr. 1: (13-14)NO

greutate neta: 0,015 kg

inaltime: 29 mm

latime: 15 mm

adancime: 24 mm

conexiuni - borne: Borne cu surub

material inel de fixare: Zamak

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> cu sau f?r? pini terminali

Borne cu surub, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> cu sau f?r? pini terminali

Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)

utilizare contacte: Contacte standard

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub,  $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  with and without cable ends

Borna cu clema cu surub,  $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$  with and without cable ends

Borna cu clema cu surub,  $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$  with and without cable ends

Borne Faston, dimensiune conexiune 6.3 mm

durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,27 A la 250 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4:  $? < 10\text{exp}(-6)$  la 5 V, 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4

$? < 10\text{exp}(-8)$  la 17 V, 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4

[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

protectie la scurtcircuit: 10 A gL fuse tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1

deschidere pozitiva: Fara

cursa de operare: 2,38 mm (modificarea st?rii electrice NO)

5 mm (curs? total?)

forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita

Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita

Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita

Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita

tratament protector: TC/TH

personalizabil: Nu

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

cuplu de strangere: 0,8...1,0 N.m

mod de fixare: Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m

Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140

certificari produs: UE

CCC

standarde: IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1

SR EN 60947-5-4

GB/T 14048.1

GB/T 14048.5

Pret: 10,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contact-easy-harmony-xb2-terminal-cu-surub-1no>