

SCHNEIDER SURSA DE ALIMENTARE ABL2 ,DC24V,350W

gama de produse: Easy Modicon ABL2
Tip produs sau componenta: Sursa de alimentare
tip sursa de energie: Mod comutare reglata
putere nominala in W: 351 W
tensiune de intrare: 100...120 V c.a. o singura faza
200...240 V
tensiune de iesire: 24 V c.c.
curent de iesire sursa de alimentare: 14,6 A
pozitie de operare: Orice pozitie
rezistenta la vibratii: 4 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 61131-2
numele testului: Electromagnetic hypersensitivity (EHS) conforming to IEC 61000-6-2 nivel A
limite pentru tensiune la intrare: 90...132 V
180...264 V
frecventa retea electrica: 47...63 Hz
curent de varf: 60 A at 100...120 V c.a.
60 A at 200...240 V c.a.
cos phi: 0,5
eficienta: 87 %
puterea disipata in W: 52,4 W
consum de curent: 3.3 A at 240 V
tip de protectie intrare: Siguranta integrata (neinterschimbabila)
limite pentru tensiune la iesire: 20.4...27.6 V
reglare linie si sarcina: +/- 1 %
timp de pastrare: >= 12 ms at 115 V
tip de protectie a iesirii: Protec?ie la suprasarcin?, protection technology: 1.1...1.5 x In
Protec?ie la scurtcircuite, protection technology: 1.1...1.5 x In
Protec?ie la supratensiune, protection technology: 28.8...33.6 V

Termic
conexiuni - borne: For conectare la p?mant: borne tip cu surub, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 12
marcaj: CE
compatibilitate electromagnetica: Imunitate la interferen?e electromagnetice conforming to EN 55022 clasa B
suport de montare: DIN rail with accessory
DIN rail with accessory
altitudine de functionare: 5000 m
cuplaj de iesire: Serii
categorie de supratensiune: II
media timpului de buna functionare (MTBF): 600000 H at 25 °C
stare LED: 1 LED (verde) tensiune de iesire
latime: 215 mm
inaltime: 115 mm
adancime: 30 mm
greutate neta: 0,79 kg
certificari produs: EAC
IC
RoHS
KC
RCM
grad de protectie IP: IP20 conforming to IEC 62368-1
temperatura ambientala de utilizare: -30…70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
umiditate relativa: 10…95 %
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 62368-1
Grad de poluare: 2
rigiditate dielectrica: 2000 V intre intrare ?i p?mant
Pret: 338,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-alimentare-abl2-dc24v-350w