

SCHNEIDER BUTON CU CAP DUBLU VERDE INCASTRAT/ROSU INCASTRAT Ø22 CU MARCAJ

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Cap pentru buton cu cap dublu
nume scurt al dispozitivului: ZB5
material rama: Plastic gri inchis
diametrul de montaj: 22 mm
tip cap: Standard
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Dreptunghiular
tip de operator: revenire cu arc
profil operator: 2 butoane incastrate
descriere operatori: Verde "I" - ro?u "O"
CAD latime globala: 30 mm
CAD inaltime globala: 50 mm
CAD adancime globala: 30 mm
greutate neta: 0,023 kg
culoare marcaj: Scris negru pe eticheta alb?
Scris alb cu eticheta verde, ro?ie sau neagr?
profil utilizator: Verde Incastrat, I (alb)
Rosu Incastrat, O (alb)
durabilitate mecanica: 1000000 cic
numele statiei: XALD 1 decupaj
cod compozitie electrica: C3 pentru C4 pentru C14 pentru SF2 pentru SR2 pentru prezentare dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 50102
standarde: JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-1
certificari produs: CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 44,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-cu-cap-dublu-verde-incastrat-rosu-incastrat-o22-cu-marcaj-1