



SCHNEIDER BUTON CU CAP DUBLU VERDE INCASTRAT/ROSU INCASTRAT Ø22 CU MARCAJ

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Cap pentru buton cu cap dublu

nume scurt al dispozitivului: ZB5

material rama: Plastic gri inchis

diametrul de montaj: 22 mm

tip cap: Standard

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Dreptunghiular

tip de operator: revenire cu arc

profil operator: 2 butoane incastrate

descriere operatori: Verde "I" - ro?u "O"

CAD latime globala: 30 mm

CAD inaltime globala: 50 mm

CAD adancime globala: 30 mm

greutate neta: 0,023 kg

culoare marcaj: Scris negru pe eticheta alb?

Scris alb cu eticheta verde, ro?ie sau neagr?

profil utilizator: Verde Incastrat, I (alb)

Rosu Incastrat, O (alb)

durabilitate mecanica: 1000000 cic

numele statiei: XALD 1 decupaj

cod compozitie electrica: C3 pentru C4 pentru C14 pentru SF2 pentru SR2 pentru prezentare dispozitiv:

Element de baza

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

IP69K conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie NEMA: NEMA 13

NEMA 4X

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 50102

standarde: JIS C8201-5-1

CSA C22.2 No 15

IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1

UL 60947-1

SR EN 60947-5-4

JIS C8201-1

certificari produs: CSA

DNV

BV

LROS (Lloyds register of shipping)

listat de UL

rezistenta la vibratii: 5 gn ($f= 2 \dots 500$ Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 43,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/buton-cu-cap-dublu-verde-incastrat-rosu-incastrat-o22-cu-marcaj-1>