

SCHNEIDER AERISIRE. FORTATA CLIMASYS IP54, 850M3/ORA, 230V, CU GRILAJ DE EVACUARE SI FILTRU G2

Termen de livrare: Se livreaz?, de regul?, in 4 s?pt?mani
Gama: ClimaSys
nume produs: ClimaSys CV
Tip produs sau componenta: Ventilator
Tip de filtru: Standard
Flux de aer: Debit de aer cu filtru standard: 838 m3/h at 50 Hz
Debit de aer cu filtru standard: 803 m3/h at 60 Hz
[Us] tensiune de alimentare nominala: 207...244 V
tensiune de intrare: 230 V 50/60 Hz
Putere absorbita: 150 W 50 Hz
195 W 60 Hz
[In] curent nominal: 0,65 A 50 Hz
0,85 A 60 Hz
Nivel de zgomot < la: 75…76 dB
tip rulment: Minge
inaltime: Extern: 336 mm
latime: Extern: 316 mm
adancime: Extern : 162 mm
dimensiuni decupaj: 291 x 291 mm
greutate neta: 4,1 kg
material: Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
culoare: Grila de iesire:gri (RAL 7035)
temperatura ambientala de functionare: -15…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
presiune maxima: 170 Pa flux de aer 0 m^3/h
conexiuni - borne: Cutie de borne

grad de protectie IP: IP54
compozitie dispozitiv: 1 motor axial
2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate
1 filtru:parte frontala a motorului axial
1 grila de iesire:frontal
1 sablon de decupare
conditii de utilizare: Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara
Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima
Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor
Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat
Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat
Pret: 846,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/aerisire-fortata-climasys-ip54-850m3-ora-230v-cu-grilaj-de-evacuare-si-filtru-g2