



## **SCHNEIDER LINERGY FC BLOC DE DISTRIBUTIE PENTRU COMPACT NSX250 3P FIX+CONECTORI**

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Alimentare dispozitiv

nume produs: Linergy FC

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de conectare

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap

echipament furnizat: Conexiune flexibila prefabricata la sistemul de bare Linergy

Descrierea instalatiei: Firida 650 mm

numar de aparate: 4 (3P)

descriere poli: 3P

dispozitiv instalat: Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

suport de montare: Placa de montare

directie de instalare: Orizzontal

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a.

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 800 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala: 690 V

[Ip] curent nominal de tinere la varf: 50 kA

I<sup>2</sup>t la activare: 25000000 A<sup>2</sup>.s

curent admisibil: 800 A la 40 °C

725 A la 60 °C

675 A la 70 °C

conexiuni - borne: Alimentare bare flexibile (faza) , 32 x 6 mm

Iesire plug in (faza) , 4 plec?ri

standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-2

certificari produs: KEMA

ASEFA

Cantitate pe set: Set de 1

lungime: 440 mm

inaltime: 132 mm

adancime: 235 mm

greutate neta: 6 kg

culoare: Negru

Pret: 1.753,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/linergy-fc-bloc-de-distributie-pentru-compact-nsx250-3p-fix-conectori>