



## **SCHNEIDER LINERGY LGY PROFIL PENTRU INSTALATII VERTICALE, 1250A, LUNGIMEA 1670 MM**

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Bara profilata

nume produs: Linergy LGY

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

descriere bara colectoare: Linergy

Cantitate pe set: Set de 1

directia de instalare: Vertical, pozitie de functionare: spate

Vertical, pozitie de functionare: lateral

Descrierea instalatiei: Firida 650 mm

Firida 650 + 150 mm

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 12 kV (grad de poluare: 3)

[Ie] curent nominal de utilizare: 1250 A

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 25 kA (1 s) pentru 3 supports (spate

30 kA (1 s) pentru 4 supports (spate

40 kA (1 s) pentru 3 supports (lateral

40 kA (1 s) pentru 5 supports (spate

50 kA (1 s) pentru 4 supports (lateral

60 kA (1 s) pentru 5 supports (lateral

50 kA (1 s) pentru 7 supports (spate

curent admisibil: 1290 A la 35 °C <= IP31

1170 A la 35 °C > IP31

sectiune transversala a barei: 32.5 x 42.5 mm

lungime: 1670 mm

greutate neta: 3,38 kg

culoare: Natural  
tip de conexiune bare colectoare: Slot t simplu  
pas de conectare: Poitie de conectare libera  
standarde: IEC 61439-2  
IEC 61439-1  
certificari produs: ASTA  
Pret: 1.192,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/linergy-lgy-profil-pentru-instalatii-verticale-1250a-lungimea-1670-mm>