



## **SCHNEIDER LINERGY FC BLOC DE DISTRIBUTIE PENTRU COMPACT NSX250 4P FIX/PLUG IN + CONECTORI**

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Alimentare dispozitiv

nume produs: Linergy FC

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de conectare

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap

echipament furnizat: Conexiune flexibila prefabricata la sistemul de bare Linergy

Descrierea instalatiei: Firida 650 mm

numar de aparate: 3 (4P)

descriere poli: 4P

dispozitiv instalat: Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Compact fix NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Compact fix NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

instalare

Compact fix NSX250 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical

instalare

Compact fix NSX100...160 cu protecție punere la pământ - comandă: mecanism motor - vertical instalare

Compact fix NSX250 cu protecție punere la pământ - comandă: mecanism motor - vertical instalare

Compact conectare NSX100...160 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact conectare NSX250 cu protecție punere la pământ - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact conectare NSX100...160 cu protecție punere la pământ - comandă: mecanism motor - vertical instalare

Compact conectare NSX250 cu protecție punere la pământ - comandă: mecanism motor - vertical instalare

Compact conectare NSX100...160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare

Compact conectare NSX250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare

suport de montare: Placa de montare

direcție de instalare: Orizontal

[Ui] tensiune nominală de izolație: 750 V c.a.

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 675 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominală: 690 V

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 50 kA

I<sup>2</sup>t la activare: 25000000 A<sup>2</sup>.s

curent admisibil: 675 A la 40 °C

615 A la 60 °C

570 A la 70 °C

conexiuni - borne: Iesire plug in (faz/nul) , 3 plecări

Alimentare bare flexibile (faz/nul) , 32 x 8 mm

standarde: IEC 61439-2

IEC 61439-1

certificari produs: KEMA

ASEFA

Cantitate pe set: Set de 1

lungime: 440 mm

inaltime: 132 mm

adancime: 235 mm

greutate neta: 8 kg

culoare: Negru

Pret: 2.669,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/linergy-fc-bloc-de-distributie-pentru-compact-nsx250-4p-fix-plug-in-conectori>