



## SCHNEIDER MODUL DE COMUNICATIE - PENTRU TESYS U

Gama: TeSys

nume scurt al dispozitivului: ASILUL

Tip produs sau componenta: Modul de comunicare

Compatibilitate produs: LUCB

LUCM

LUCD

LUCA

LUCL

LUCC

aplicatie a dispozitivului: Comunicare

Compatibilitate gama: TeSys (TeSys U) LUB baza de alimentare nereversibila

TeSys (TeSys U) LU2B baza de alimentare reversibila

Funcție principală disponibilă: Modul de comunicare

mod de montare: Conectare

locul de montare: Partea frontala

interfata fizica: 7.A.7.E

tip magistrala: AS-Interface

adresare: 62 secundare

timp revenire: 10 ms

consum de curent: 200 mA la 24 V output

25 mA normal operation

30 mA fault condition

numar de iesiri: 2 dedicated to starter-controller coil operation

semnalizare locala: 2 LED-uri panou frontal

pasul de conectare: 3,81 mm output

5,08 mm input

conexiuni - borne: Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm<sup>2</sup>flexibil fara

Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm<sup>2</sup>rigid fara  
Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1,5 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm<sup>2</sup>flexibil fara  
Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm<sup>2</sup>rigid fara  
Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...1 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5...1 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
Ie?ire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm<sup>2</sup>flexibil fara  
Ie?ire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm<sup>2</sup>rigid fara  
Ie?ire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...0,5 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
Ie?ire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
Ie?ire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>rigid fara  
Ie?ire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,75 mm<sup>2</sup>flexibil fara  
Ie?ire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...0,34 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
Ie?ire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
cuplu de strangere: Interior: 0,5...0,6 N.m3,5 mm  
Ie?ire: 0,2...0,25 N.m2,5 mm  
certificari produs: AS-Interface V2.1 Nr. 52303  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529  
Pret: 658,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-de-comunicatie-pentru-tesys-u>