

SCHNEIDER MODUL DE REDUNDANTA - 40A - PENTRU SMPS REGLAT

gama de produse: Phaseo
Tip produs sau componenta: Modul de redundanta
tensiune de intrare: 24...28.8 V c.c.
tensiune de iesire: (Uin-0.2) V c.c.
curent maxim de iesire: 40 A
limite pentru tensiune la intrare: 22...30 V
curent de intrare: 20 A
numar de canale de iesire: 1
tip de protectie a iesirii: Protec?ie la suprasarcin?, protection technology: external protection by power supply
Protec?ie la scurtcircuite, protection technology: external protection by power supply
conexiuni - borne: For conexiune ie?ire: borne tip cu surub, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
For intrare conectat?: borne tip cu surub, connection capacity: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
For releu de diagnostic: cutie de borne cu suruburi amovibila, connection capacity: 1 x 2,5 mm² AWG 14
mod de fixare: Cu cleme pornit sina DIN simetrica, 35 mm, pozi?ie de func?ionare: orizontal
Cu cleme pornit sina DIN simetrica, 35 mm, pozi?ie de func?ionare: vertical
cuplaj de iesire: Paralel
altitudine de functionare: 2000 m
marcaj: CE
numele testului: Desc?rc?ri electrostatice conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie conformitate cu IEC 61000-6-3
Camp electromagnetic indus conformitate cu IEC 61000-4-6 nivel 3
Camp electromagnetic radiat conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
Tranzient rapid conformitate cu IEC 61000-4-4 nivel 3
Supratensiune tranzitorie conformitate cu IEC 61000-4-5 nivelul 2
Emisii conduse/radiate conformitate cu EN 55022 clasa B
Emisie conformitate cu EN 50081-1

semnalizare locala: 1 LED per input (verde) for power supply status
1 releu for power supply status
greutate neta: 0,7 kg
certificari produs: EAC
RCM
standarde: CSA C22.2 No 60950-1
UL 60947-1
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
caracteristica de mediu: EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Safety conforming to IEC 60950-1
Safety conforming to EN/IEC 61204
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
rigiditate dielectrica: 500 V intre intrare ?i p?mant
500 V intre ie?ire ?i p?mant
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to VDE 0106-1
Umiditate relativa: 0…90 % in timpul func?ion?rii
0…95 % during storage
curent de intrare: 2488391 H at 24 V c.c. with UTE C80-810 calculation method
rezistenta la vibratii: 2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
Pret: 761,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-de-redundanta-40a-pentru-smps-reglat