

SCHNEIDER SOCLU CU SURUB ECHIPAT CU LED SI CIRCUIT DE PROTECTIE, 12-24 V

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului: RSLZ
Tip produs sau componenta: Priza
prezentare dispozitiv: Element de baza
compatibilitate produs: Releu ambro?abil RSL cu 1 C/O contact la 12 V c.c.
Releu ambro?abil RSL cu 1 C/O contact la 24 V c.c.
tip si compozitie contacte: 1 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 6 A
tensiunea de comutatie: 12 V c.a./c.c.
24 V c.a./c.c.
limite pentru tensiunea operationala nominala: 11.4...14.4 V
21.6...28.8 V
[Ue] tensiune nominala de functionare: < 300 V c.a.
grup de produse: RSL_CON_12-25
forma a pinului: Plat
aranjare borne de contact: Separat
conexiuni - borne: Conector, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Conector, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid fara terminale de cablu
Cod compatibilitate: RSLZ
cuplu de strangere: < 0.4 N.m pentru M2.5 ?urub(uri)
mod de fixare: Arc de compresie din plastic (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 3,6 kV
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
cantitate indivizibila de vanzare: 10
CAD latime globala: 6,2 mm

CAD inaltime globala: 78,6 mm
CAD adancime globala: 95 mm
greutate neta: 0,023 kg
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
standarde: IEC 61984
UL 60947-1
certificari produs: CSA
GOST
marcaj: CE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
Pret: 40,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-cu-surub-echipat-cu-led-si-circuit-de-protectie-12-24-v