



SCHNEIDER INTERFATA SI CONTROLER AUTOMAT - ACP + UA - 220 - 240 V

gama de produse: NSX100...250

Compact NS100...630

Masterpact NW

Masterpact NT

NSX400...630

Compact NS630b...1600

Tip produs sau componenta: Interface and control unit

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu interblocare

Compatibilitate gama: Compact (ComPact NS) disjunctori

Compact (ComPact NSX) disjunctori

Masterpact (MasterPact NT) disjunctori

Masterpact (Masterpact NW) disjunctori

nume scurt al dispozitivului: ACP + UA

[Us] tensiune de alimentare nominala: 220...240 V c.a. la 50/60 Hz

mod de operare: Operare automata

Operare fortata de la sursa normala

Oprire (decuplare a sursei normale si de schimb)

Operare fortata de la sursa de schimb

dispozitiv de blocare: Masterpact NT

NSX400...630

Masterpact NW

NSX100...250

Compact NS100...630

Compact NS630b...1600

moduri de selectare: Disjunctori pe R

Disjunctori pe N

functie de testare: Prin apasarea butonului de testare din partea frontala a controlerului

functie complementara: Transfer voluntar la sursa de schimb (de ex. comenzi de management al energiei)

Sursa normala fortata daca sursa de schimb nu fct.in timpul tarifului maximal

Selectare tip sursa normala (monofazica sau trifazica)

Setarea orei maxime de pornire pentru sursa de schimb

Contact suplimentar: transfer la sursainloc. numai cand contactul esteinchis

semnalizare locala: Pornit

Oprit

Declansare defectiune

tip de intrare: Contacteaz? clien?ii comand? voit? de transfer pe sursa R

tip de iesire: Contacteaz? clien?ii indicarea func?ion?rii in modul automat sau stop

[I_{th}] curent termic conventional in aer liber: 8 A

[I_e] curent nominal de utilizare: AC-12 4 A c.a. 440 V

AC-12 5 A c.a. 380/415 V

AC-12 8 A c.a. 110 V

AC-12 8 A c.a. 220/240 V

AC-12 8 A c.a. 24 V

AC-12 8 A c.a. 48 V

AC-13 6 A c.a. 110 V

AC-13 6 A c.a. 220/240 V

AC-13 7 A c.a. 24 V

AC-13 7 A c.a. 48 V

AC-14 4 A c.a. 110 V

AC-14 4 A c.a. 220/240 V

AC-14 5 A c.a. 24 V

AC-14 5 A c.a. 48 V

AC-15 3 A c.a. 220/240 V

AC-15 4 A c.a. 110 V

AC-15 5 A c.a. 24 V

AC-15 5 A c.a. 48 V

DC-12 0,4 A c.c. 250 V

DC-12 0,6 A c.c. 110 V

DC-12 2 A c.c. 48 V

DC-12 8 A c.c. 24 V

DC-13 2 A c.a. 24 V

Compatibilitate produs: Compact NS630b...1601

Compact NSX100...251

Compact NSX400...631

standarde: IEC 947-5-1

grad de protectie IP: IP20 conectori: conforming to SR EN 60529

IP40 fata: conforming to SR EN 60529

IP30 lateral: conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: Fata IK07 conformitate cu EN 50102

Pret: 7.072,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interfata-si-controler-automat-acp-ua-220-240-v>