



## SCHNEIDER MODUL DE IESIRI DIGITALE M340 -32 IESIRI -CU SEMICONDUCTORI - 24 V C.C. POZITIV

gama de produse: Modicon X80

Tip produs sau componenta: Modul de iesire discret

num?r ie?ire discret?: 32 conformitate cu EN/IEC 61131-2

tip de iesire discreta: Cu semiconductori

logica de iesire discreta: Pozitiv

tensiune ie?ire discret?: 24 V 19...30 V c.c.

curent discret iesire: 0.1 A

curent pe canal: 0,125 A

Maximum current per module: 3,2 A

curent de fuga maxim: 0,1 mA at state 0

cadere de tensiune maxima: rezistenta de izolatie: > 10 M? 500 V DC

puterea disipata in W: 3,6 W

timp de raspuns la iesire: 1.2 ms

legarein paralel a iesirilor: Da: 3 maxim

consum de curent tipic: 125 mA la 3.3 V c.c.

siguranta MTBF: 290000 H

tip de protectie: Fuzibil extern protectie fata de polaritate inversa

protectie la scurtcircuit

protectie la suprasarcina

protectie la supratensiune

protectie la suprasarcina de iesire: Cu limitator de curent

Cu disjunctor electronic 0,125 A < Id < 0,185 A

protectie la supratensiune de iesire: Cu diod? transil

protectie la scurtcircuit pentru iesire: Cu siguranta externa de 2 A

protectie fata de polaritate inversa: Dioda montata invers

prag de detectare a tensiunii: < 14 V c.c. prearmare defect

> 18 V c.c. prearmare in starea 0  
incarcare tungsten maxima: 1,2 W  
frecventa de comutare: 0,5/LI<sup>2</sup> Hz  
Maximum overload time: 15 ms  
impedanta ohmica a sarcinii: >= 220 Ohm  
stare LED: 1 LED (verde) modul in functie (RUN)  
1 LED per canal (verde) diagnostic canal  
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)  
1 LED (rosu) modul I/O  
greutate neta: 0,11 kg  
grad de protectie IP: IP20  
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune  
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica  
rigiditate dielectric?: 1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, ie?ire/imp?mantare  
1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, ie?ire/logic? intern?  
500 V c.c. 1 minut, intre grupurile de canale  
rezistenta la vibratii: 3 gn  
rezistenta la socuri: 30 gn  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
temperatura ambietala de functionare: 0...60 °C  
umiditate relativa: 5...95 % la 55 °C f?r? condensare  
altitudinea de functionare: 0...2000 m  
2000...5000 m cu  
Pret: 1.664,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-de-iesiri-digitale-m340-32-iesiri-cu-semiconductori-24-v-c-c-pozitiv>