

SCHNEIDER MODUL SURSA DE ALIMENTARE M340 - 24 - 48 V C.C. - 31,2 W

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul sursa de alimentare
compatibilitate backplane: Not compatible with BMEXBP..02
tensiune primara: 24...48 V izolat
tip circuit de alimentare: C.c.
puterea in secundar: 15 W 3.3 V c.c. surs? de alimentare a modulului logic I/O
31,2 W 24 V c.c. procesor ?i surs? de alimentare a modulului de I/O
limita de tensiune primara: 18...62.4 V
curent de intrare: 0,83 A 48 V
1,65 A 24 V
curent de varf: 30 A 24 V
60 A 48 V
I^2t la activare: 1 $A^2.s$ 24 V
3 $A^2.s$ 48 V
It la activare: 0,2 As 24 V
0,3 As 48 V
siguranta MTBF: 4600000 H
tip de protectie: Fuzibil intern inaccesibil pentru circuit primar
Protectie la suprasarcina pentru circuit secundar, alimentare senzor 24 V
Protectie la supratensiune pentru circuit secundar, alimentare senzor 24 V
Protectie la scurtcircuit pentru circuit secundar, alimentare senzor 24 V
curent la tensiunea secundara: 1,3 A 24 V c.c. procesor ?i surs? de alimentare a modulului de I/O
4,5 A 3.3 V c.c. surs? de alimentare a modulului logic I/O
puterea disipata maxima in W: 8,5 W
stare LED: 1 LED (verde) tensiune rack OK
tip de control: Buton RESET pentru repornire rece
conexiune electrica: 1 conector 2 pinireleu de alarm?

1 conector 5 pinialimentare, p?mant de protec?ie
Maximum cable distance between devices: 10 m cablu de alimentare aramiu 1,5 mm²
15 m cablu de alimentare aramiu 2,5 mm²
rezistenta de izolatie: >= 10 MOhm primar/sol
>= 10 MOhm primar/secundar
greutate neta: 0,34 kg
imunitate la microintreruperi: 1 ms
rigiditate dielectric?: 1500 V primar/sol
1500 V primar/secundar
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
tratament protector: TC
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 2.149,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-sursa-de-alimentare-m340-24-48-v-c-c-31-2-w