



SCHNEIDER CONTROLER AUTOMAT - UA - 380 - 415 V

gama de produse: Masterpact NT

Compact NS100...630

Compact NS630b...1600

Masterpact NW

nume produs: UA

nume scurt al dispozitivului: UA

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

[Us] tensiune de alimentare nominala: 380...415 V c.a. la 50/60 Hz

440 V c.a. la 60 Hz

mod de operare: Oprire (decuplare a sursei normala si de schimb)

Operare fortata de la sursa normala

Operare fortata de la sursa de schimb

Operare automata

dispozitiv de blocare: Compact NS630b...1600

Masterpact NW

Compact NS100...630

Masterpact NT

moduri de selectare: Disjunctori pe N

Disjunctori pe R

dispozitiv de exersare genset: Control pornire

Inchidere intarziata reglabila

functie complementara: Contact suplimentar: transfer la sursainloc. numai cand contactul este inchis

Setarea orei maxime de pornire pentru sursa de schimb

Transfer voluntar la sursa de schimb (de ex. comenzi de management al energiei)

Sursa normala fortata daca sursa de schimb nu fct.in timpul tarifului maximal

Selectare tip sursa normala (monofazica sau trifazica)

semnalizare locala: Oprit

Declansare defectiune

Pornit

functie de testare: Prin apasarea butonului de testare din partea frontala a controlerului

tip de intrare: Contacteaz? clien?ii comand? voit? de transfer pe sursa R

tip de iesire: Contacteaz? clien?ii indicarea func?ion?rii in modul automat sau stop

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 8 A

[Ie] curent nominal de utilizare: AC-12 4 A c.a. 440 V

AC-12 5 A c.a. 380/415 V

DC-13 2 A 24 V

standarde: IEC 947-5-1

grad de protectie IP: IP20 conectori: conforming to SR EN 60529

IP40 fata: conforming to SR EN 60529

IP30 lateral: conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: Fata IK07 conformitate cu EN 50102

Pret: 4.641,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/controler-automat-ua-380-415-v>