



SCHNEIDER BOBINA DECLANSARE LA MINIMA TENSIUNE - MN - 200 - 250 V **C.C./C.A. 50/60 HZ**

Gama: ComPacT noua generatie
gama de produse: Noua generatie ComPacT NS 630b...1600
Noua generatie ComPacT NS 1600b...3200
nume scurt al dispozitivului: MN
Tip produs sau componenta: Declansare la tensiune
aplicatie a dispozitivului: Control
tip tensiune declansare: Bobina de deschidere
Eliberare subtensiune
tip de control: Standard
tensiune circuit de comanda: 200...250 V c.a. 50/60 Hz
200...250 V c.c.
Circuit breaker mounting mode: Fix
Compatibilitate gama: Compact (ComPact NS630b...1600)
Compact (ComPact NS1600b...3200)
Operating threshold: 0.35...0.7 x Un deschidere
0.85 x Un inchidere
timp de raspuns: 90 ms +/- 5 % pentru Compact NS630b...1600
90 ms +/- 5 % pentru Compact NS1600b...3200
40 ms +/- 5 % pentru Masterpact NT
90 ms +/- 5 % pentru Masterpact NW
putere de mentinere a alimentarii: 4,5 VA
categoria accesorii/piese separate: Piese de schimb pentru Masterpact NT
Piese de schimb pentru Masterpact NT NAVY
Piese de schimb pentru Masterpact NW
Piese de schimb pentru Masterpact NW NAVY
Piese de schimb pentru Noua generatie ComPacT NS 630b...1600

Piese de schimb pentru Noua generatie ComPacT NS 1600b...3200
Pret: 959,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bobina-declansare-la-minima-tensiune-mn-200-250-v-c-c-a-50-60-hz>