

# SCHNEIDER MODUL DE INTRARI DIGITALE M340 - 16 INTRARI - 24 V C.C. POZITIV

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul de intrare discret
numar intrare discreta: 16
tip de intrare discreta: Izolat
tip de intrare: Derivatie de curent (logic pozitiva)
tensiune de intrare discreta: 24 V c.c. pozitiv
curent intrare discreta: 3,5 mA
compatibilitate intrare: Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 60947-5-2
Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 61131-2 type 3
Sensor power supply: 19...30 V
stare curenta 1 garantata: >= 2 mA
stare curenta 0 garantata: <= 1.5 mA
impedanta de intrare: 6800 Ohm
rezistenta de izolatie: > 10 M? 500 V DC
puterea disipata in W: 2,5 W
DC typical response time: 4 ms
DC maximum response time: 7 ms
legarein paralel a intrarilor: Da
consum de curent tipic: 76 mA la 3.3 V c.c.
siguranta MTBF: 775000 H
tip de protectie: 1 fuzibil extern pe grup de canale0,5 A fuzibila rapida
protectie fata de polaritate inversa
prag de detectare a tensiunii: < 14 V c.c. senzor defect
> 18 V c.c. senzor OK
stare LED: 1 LED (verde) modul in func?ionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)

1 LED (rosu) modul I/O
greutate neta: 0,115 kg
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
caracteristica de mediu: Fungal spore resistant class 3B2
rigiditate dielectric?: 1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, primar/secundar
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 748,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-de-intrari-digitale-m340-16-intrari-24-v-c-c-pozitiv