



SCHNEIDER MODUL DE COMUNICATIE SLAVE RETEA MODBUS, PENTRU RELEU INTELIGENT SR3 24 V C.C.

gama de produse: Zelio Logic

Tip produs sau componenta: Modul de comunicatie slave Modbus

mod de conectare: 2 sau 4 fire

Compatibilitate produs: Toate modulele cu sursa de 24 V SR3 B...BD

Port protocol de comunicatie: Modbus

suport pentru port de comunicatie: RS485

conexiune electrica: 1 conector RJ45

cadrul de transmisie: RTU

ASCII

rata de transmisie: 1200 bauds

9600 bauds

38400 bauds

19200 bauds

57600 bauds

28800 bauds

2400 bauds

4800 bauds

paritate: Nu

Impar

Par

numarul de adrese: 1...247

limbaj de programare: FBD

Scara

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) semisolid

Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid

Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 16) solid

Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini
cuplu de strangere: 0,5 N.m
semnalizare locala: 1 LED for comunitate
1 LED for alimentat
greutate neta: 0,11 kg
certificari produs: GOST
CSA
GL
C-Tick
UL
standarde: IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 nivel 3
IEC 61000-4-2 nivel 3
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-6 Fc
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
caracteristica de mediu: Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-2
Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-3
Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-4
Directiva EMC conforming to IEC 61131-2 zone B
Directiva de joasa tensiune conforming to IEC 61131-2
perturbatie radiata/condusa: Clasa B conformitate cu EN 55022-11 grup 1
grad de poluare: 2 conformitate cu IEC 61131-2
temperatura ambientala de utilizare: -20...40 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 si IEC 60068-2-2
-20...55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 si IEC 60068-2-2
temperatura ambientala pentru depozitare: -40...70 °C
altitudine de functionare: 2000 m
altitudine maxima de transport: 3048 m
Umiditate relativa: 95 % fara condens sau picaturi de apa
Pret: 605,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-de-comunicatie-slave-retea-modbus-pentru-releu-inteligent-sr3-24-v-c-c>