



## SCHNEIDER BUTON ILUMINAT COMPLET INCASTRAT VERDE Ø 22, REVENIRE CU ARC, 1NO+1NC 110, 120 V

gama de produse: Harmony XB4  
Tip produs sau componenta: Illuminated push-button  
nume scurt al dispozitivului: XB4  
material rama: Metal cromat  
material inel de fixare: Zamak  
diametrul de montaj: 22,5 mm  
cantitate indivizibila de vanzare: 1  
tip cap: Standard  
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund  
tip de operator: revenire cu arc  
profil utilizator: Verde Incastrat  
informatii suplimentare operator: Cu lentila simpla  
tip si compozitie contacte: 1 NO + 1 NC  
operare contacte: Decuplare lenta  
conexiuni - borne: Borne cu surub,  $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  cu pini conformitate cu IEC 60947-1  
Borne cu surub,  $1 \times 0.22...2 \times 2.5 \text{ mm}^2$  fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1  
sursa de lumina: Incandescent  
baza bec: BA 9s  
alimentare bloc de lumini: Utilizand transformator integral 1,2 VA 6 V  
[Us] tensiune de alimentare nominala: 110...120 V c.a. la 50/60 Hz  
inaltime: 47 mm  
latime: 30 mm  
adancime: 101 mm  
descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO  
(21-22)NC  
greutate neta: 0,169 kg

rezistentă la spălare cu presiune înaltă: 7000000 Pa la 55 °C, distanță : 0.1 m  
utilizare contacte: Contacte standard  
deschidere pozitivă: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K  
cursă de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)  
2,6 mm (modificarea stării electrice NO)  
4,3 mm (curs? total?)  
forță de acționare: 3,5 N schimbare stare electric? NC  
3,8 N  
durabilitate mecanică: 10000000 cic  
cuplu de strângere: 0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1  
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita  
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita  
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita  
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita  
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)  
protecție la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[I<sub>th</sub>] curent termic convențional în aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[U<sub>i</sub>] tensiune nominală de izolație: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1  
[U<sub>imp</sub>] tensiune de ținare la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1  
[I<sub>e</sub>] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
durabilitate electrică: 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rată de funcționare 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rată de funcționare 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rată de funcționare 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rată de funcționare 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rată de funcționare securitatea electrică IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V și 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4  
? < 10exp(-8) la 17 V și 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4  
tip semnalizare: Stabil  
prezentare dispozitiv: Produs complet  
tratament protector: TH  
temperatura ambiantă pentru depozitare: -40...70 °C  
temperatura ambiantă de funcționare: -40...55 °C  
clasa de protecție la electrocutare: Clasa I conforming to IEC 60536  
grad de protecție IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529  
IP67  
IP69  
IP69K  
grad de protecție NEMA: NEMA 13  
NEMA 4X  
grad de protecție IK: IK06 conforming to IEC 50102  
standarde: SR EN 60947-5-1  
IEC 60947-1  
SR EN 60947-5-4  
CSA C22.2 No 15  
JIS C8201-5-1  
IEC 60947-5-5  
UL 60947-1  
JIS C8201-1  
certificari produs: CSA  
LROS (Lloyds register of shipping)  
BV

listat de UL

DNV

rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 186,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/buton-iluminat-complet-incestrat-verde-o-22-revenire-cu-arc-1no-1nc-110-120-v>