

SCHNEIDER UNITATE LUMINOASA, Ø 45, GALBENA, BA 15D, BEC NEINCLUS, <= 230 V C.A. C.C.

gama de produse: Harmony XVM
Tip produs sau componenta: Baterie de indicatoare
unitate tip far sau baterie de indicatoare: Unitate iluminata
nume componenta: XVM
sursa de lumina: Bec neinclus, portocaliu
tip bec: Incandescent cu BA 15d baz?
Super bright LED
Tub cu descarcare intermitenta
[Us] tensiune de alimentare nominala: <= 230 V c.a./c.c.
diametrul de montaj: 45 mm
stil de asamblare: Ansamblu client
puterea disipata maxima in W: 5 W
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm²
marcaj: CE
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1
limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
luminanta: 650 cd/m²
CAD latime globala: 47 mm
CAD inaltime globala: 65 mm
CAD adancime globala: 47 mm
greutate neta: 0,04 kg
certificari produs: CCC
standarde: SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
temperatura ambietala pentru depozitare: -25…70 °C

temperatura ambientala de functionare: -10…50 °C
grad de protectie IP: IP40 orice pozi?ie cu excep?ia celei verticale conformitate cu SR EN 60529
IP42 pozi?ie vertical? conformitate cu SR EN 60529
clasa de protectie la electrocutare: Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu IEC 60947-1
Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu SR EN 60947-5-1
Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu IEC 61140
Clasa II base mounting conformitate cu IEC 60947-1
Clasa II base mounting conformitate cu SR EN 60947-5-1
Clasa II base mounting conformitate cu IEC 61140
tratament protector: TC
Pret: 59,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/unitate-luminoasa-o-45-galbena-ba-15d-bec-neinclus-230-v-c-a-c-c