



SCHNEIDER UNITATE LUMINOASA, Ø 45, GALBENA, BA 15D, BEC NEINCLUS, <= 230 V C.A. C.C.

gama de produse: Harmony XVM

Tip produs sau componenta: Baterie de indicatoare

unitate tip far sau baterie de indicatoare: Unitate iluminata

nume componenta: XVM

sursa de lumina: Bec neinclus, portocaliu

tip bec: Incandescent cu BA 15d baz?

Super bright LED

Tub cu descarcare intermitenta

[Us] tensiune de alimentare nominala: <= 230 V c.a./c.c.

diametrul de montaj: 45 mm

stil de asamblare: Ansamblu client

puterea disipata maxima in W: 5 W

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm²

marcaj: CE

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1

limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1

luminanta: 650 cd/m²

CAD latime globala: 47 mm

CAD inaltime globala: 65 mm

CAD adancime globala: 47 mm

greutate neta: 0,04 kg

certificari produs: CCC

standarde: SR EN 60947-5-1

IEC 60947-1

temperatura ambietala pentru depozitare: -25...70 °C

temperatura ambientală de funcționare: -10...50 °C

grad de protecție IP: IP40 orice poziție cu excepția celei verticale conformitate cu SR EN 60529

IP42 poziție verticală conformitate cu SR EN 60529

clasa de protecție la electrocutare: Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu IEC 60947-1

Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu SR EN 60947-5-1

Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu IEC 61140

Clasa II base mounting conformitate cu IEC 60947-1

Clasa II base mounting conformitate cu SR EN 60947-5-1

Clasa II base mounting conformitate cu IEC 61140

tratament protector: TC

Pret: 58,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-luminoasa-o-45-galbena-ba-15d-bec-neinclus-230-v-c-a-c-c>