

SCHNEIDER MODUL SURSA ALIMENTARE M340 - 24 V C.C. - 16,8 W

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul sursa de alimentare
compatibilitate backplane: Not compatible with BMEXBP..02
tensiune primara: 24 V izolat
tip circuit de alimentare: C.c.
puterea in secundar: 16,8 W 24 V c.c. procesor ?i surs? de alimentare a modulului de I/O
8,3 W 3.3 V c.c. surs? de alimentare a modulului logic I/O
limita de tensiune primara: 18...31.2 V
curent de intrare: 1 A 24 V
curent de varf: 30 A 24 V
I^2t la activare: 0,6 $A^2.s$ 24 V
It la activare: 0,15 As 24 V
siguranta MTBF: 4886000 H
tip de protectie: Fuzibil intern inaccesibil pentru circuit primar
Protectie la suprasarcina pentru circuit secundar, alimentare senzor 24 V
Protectie la supratensiune pentru circuit secundar, alimentare senzor 24 V
Protectie la scurtcircuit pentru circuit secundar, alimentare senzor 24 V
curent la tensiunea secundara: 0,7 A 24 V c.c. procesor ?i surs? de alimentare a modulului de I/O
2,5 A 3.3 V c.c. surs? de alimentare a modulului logic I/O
puterea disipata maxima in W: 8,5 W
stare LED: 1 LED (verde) tensiune rack OK
tip de control: Buton RESET pentru repornire rece
conexiune electrica: 1 conector 2 pinireleu de alarm?
1 conector 5 pinialimentare, p?mant de protec?ie, intrare senzor 24 V c.c.
Maximum cable distance between devices: 20 m cablu de alimentare aramiu 1,5 mm^2
30 m cablu de alimentare aramiu 2,5 mm^2
rezistenta de izolatie: >= 10 MOhm primar/sol

>= 10 MOhm primar/secundar
greutate neta: 0,29 kg
imunitate la microintreruperi: 1 ms
rigiditate dielectric?: 1500 V primar/sol
1500 V primar/secundar
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
tratament protector: TC
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 1.040,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-sursa-alimentare-m340-24-v-c-c-16-8-w