

SCHNEIDER INTERFATA DE COMUNICATIE ETHERNET, PENTRU RELEU INTELIGENT SR3 24 V C.C.

gama de produse: Zelio Logic
Tip produs sau componenta: Modul de comunicatie Ethernet
Compatibilitate produs: Toate modulele cu sursa de 24 V SR3 B...BD
Port protocol de comunicatie: Ethernet
suport pentru port de comunicatie: 10/100BASE-T
conexiune electrica: 1 conector RJ45
limbaj de programare: FBD
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) semisolid
Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 16) solid
Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini
cuplu de strangere: 0,5 N.m
semnalizare locala: 1 LED for comunica?ie (LK/ACT 10/100)
1 LED for stare (STS)
greutate neta: 0,11 kg
certificari produs: CSA
C-Tick
GOST
UL
standarde: IEC 61000-4-4 nivel 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 nivel 3
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 60068-2-27 Ea

grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
caracteristica de mediu: Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-2
Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-3
Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-4
Directiva EMC conforming to IEC 61131-2 zone B
Directiva de joas? tensiune conforming to IEC 61131-2
perturbatie radiata/condusa: Clasa B conformitate cu EN 55022-11 grup 1
grad de poluare: 2 conformitate cu IEC 61131-2
temperatura ambientala de utilizare: -20…40 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 ?i IEC 60068-2-2
-20…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 ?i IEC 60068-2-2
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
altitudine de functionare: 2000 m
altitudine maxima de transport: 3048 m
Umiditate relativa: 95 % f?r? condens sau pic?turi de ap?
Pret: 986,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/interfata-de-comunicatie-ethernet-pentru-releu-inteligent-sr3-24-v-c-c