


# SCHNEIDER MODUL SURSA ALIMENTARE M340 - 100 - 240 V C.A. - 20 W

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul sursa de alimentare
compatibilitate backplane: Not compatible with BMEXBP..02
tensiune primara: 100...240 V
tip circuit de alimentare: C.a.
puterea in secundar: 10,8 W 24 V c.c. sursa de alimentare pentru senzori
16,8 W 24 V c.c. procesor ?i surs? de alimentare a modulului de I/O
8,3 W 3.3 V c.c. surs? de alimentare a modulului logic I/O
limita de tensiune primara: 85...264 V
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
limitele frecventei retelei: 47…63 Hz
putere aparenta: 0,07 kVA
curent de intrare: 0,31 A 240 V
0,61 A 115 V
curent de varf: 30 A 120 V
60 A 240 V
$I^2t$ la activare: 12 $A^2.s$ 240 V
It la activare: 0,06 As 240 V
0,03 As 120 V
siguranta MTBF: 4638000 H
tip de protectie: Fuzibil intern inaccesibil pentru circuit primar
Protectie la suprasarcina pentru circuit secundar
Protectie la supratensiune pentru circuit secundar
Protectie la scurtcircuit pentru circuit secundar
curent la tensiunea secundara: 0,45 A 24 V c.c. sursa de alimentare pentru senzori
0,7 A 24 V c.c. procesor ?i surs? de alimentare a modulului de I/O
2,5 A 3.3 V c.c. surs? de alimentare a modulului logic I/O

puterea disipata maxima in W: 8,5 W
stare LED: 1 LED (verde) tensiune rack OK
1 LED (verde) tensiune senzor
tip de control: Buton RESET pentru repornire rece
conexiune electrica: 1 conector 2 pinireleu de alarm?
1 conector 5 pinialimentare, p?mant de protec?ie, intrare senzor 24 V c.c.
rezistenta de izolatie: >= 100 M? primar/sol
>= 100 M? primar/secundar
greutate neta: 0,3 kg
imunitate la microintreruperi: 1 ms
rigiditate dielectric?: 1500 V primar/secundar surs? de alimentare a modulului logic I/O
1500 V primar/secundar procesor ?i surs? de alimentare a modulului de I/O
2300 V primar/secundar sursa de alimentare pentru senzori
1500 V primar/sol
500 V 24 V ie?ire/imp?mantare senzor
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
tratament protector: TC
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 1.101,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-sursa-alimentare-m340-100-240-v-c-a-20-w