



### SCHNEIDER CONTROLER AUTOMAT - BA - 380 - 415 V

gama de produse: Compact NS100...630

Compact NS630b...1600

Masterpact NW

Masterpact NT

nume produs: BA

nume scurt al dispozitivului: BA

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

[Us] tensiune de alimentare nominala: 380...415 V c.a. la 50/60 Hz

440 V c.a. la 60 Hz

mod de operare: Operare forzata de la sursa de schimb

Operare forzata de la sursa normala

Oprire (decuplare a sursei normala si de schimb)

Operare automata

dispozitiv de blocare: Masterpact NT

Compact NS630b...1600

Masterpact NW

Compact NS100...630

moduri de selectare: Disjunctori pe N

Disjunctori pe R

functie complementara: Contact suplimentar: transfer la sursainloc. numai cand contactul este inchis

Transfer voluntar la sursa de schimb (de ex. comenzi de management al energiei)

semnalizare locala: Pornit

Declansare defectiune

Oprit

functie de testare: Prin deschiderea disjunctivului P25M care alimenteaza controlerul

tip de intrare: Contacteaza? clien?ii comand? voit? de transfer pe sursa R

tip de iesire: Contacteaza? clien?ii indicarea func?ion?rii in modul automat sau stop

[I<sub>th</sub>] curent termic conventional in aer liber: 8 A

[I<sub>e</sub>] curent nominal de utilizare: AC-12 4 A c.a. 440 V

AC-12 5 A c.a. 380/415 V

DC-13 2 A 24 V

standarde: IEC 947-5-1

grad de protectie IP: IP20 conectori: conforming to SR EN 60529

IP40 fata: conforming to SR EN 60529

IP30 lateral: conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: Fata IK07 conformitate cu EN 50102

Pret: 4.327,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/controler-automat-ba-380-415-v>