



## SCHNEIDER UNITATE ILUMINATA, LUMINA CONSTANTA, PORTOCALIU, 120 V C.A.

gama de produse: Harmony XVB Universal  
Tip produs sau componenta: Baterie de indicatoare  
unitate tip far sau baterie de indicatoare: Unitate iluminata  
tip semnalizare: Stabil  
diametrul de montaj: 70 mm  
nume componenta: XVBC  
material: Policarbonat  
sursa de lumina: LED integral, portocaliu  
tip bec: LED protejat  
[Us] tensiune de alimentare nominala: 120 V c.a.  
stil de asamblare: Ansamblu client, pana la 5 unitati  
conexiuni - borne: Borne cu surub,  $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$  cu pini  
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1  
limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1  
consum de curent:  $< 17 \text{ mA c.a.}$   
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1  
CAD latime globala: 70 mm  
CAD inaltime globala: 63 mm  
CAD adancime globala: 70 mm  
greutate neta: 0,15 kg  
Grad de poluare: 2  
certificari produs: CCC  
EAC  
CSA C22-2 Nr. 14  
UL 508  
standarde: SR EN 60947-5-1

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140

Clasa II pe baz? conformitate cu IEC 61140

grad de protectie IP: IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529

IP66 pe baz? conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie NEMA: Type 4X conformitate cu UL (in interior)

Pret: 182,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-iluminata-lumina-constanta-portocaliu-120-v-c-a>