



**SCHNEIDER HARMONY XB5, LAMPA DE CONTROL ANTIMICROBIANA, PLASTIC,  
VERDE, Ø30, LED INTEGRAT, 24 V AC/DC**

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Lampa pilot

nume scurt al dispozitivului: XB5F

material rama: Plastic gri inchis

material inel de fixare: Plastic

tip cap: Built-in-flush

diametrul de montaj: 30,5 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

capac/operator sau culoare lentila: Verde

informatii suplimentare operator: Cu lentila simpla

sursa de lumina: Universal LED

baza bec: LED integral

culoare sursa de lumina: Verde

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz

prezentare dispozitiv: Produs complet

inaltime: 42 mm

latime: 36,6 mm

adancime: 55 mm

descriere borne ISO nr. 1: (X1-X2)PL

greutate neta: 0,038 kg

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> cu pini conformitate cu IEC 60947-1

Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm<sup>2</sup> fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1

tip semnalizare: Stabil  
GCR BRIDGE: XB5FVCUST01  
Cod compatibilitate: XB5  
limitele tensiunii de alimentare: 19,2...30 V c.c.  
21,6...26,4 V c.a.  
consum de curent: 18 mA  
durata de utilizare: 100000 H la tensiunea nominală și 25 °C  
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5  
tratament protector: TH  
temperatura ambiantă pentru depozitare: -40...70 °C  
temperatura ambiantă de funcționare: -40...70 °C  
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536  
grad de protecție IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529  
IP67 conformitate cu SR EN 60529  
IP69 conformitate cu SR EN 60529  
IP69K conformitate cu ISO 20653  
grad de protecție NEMA: NEMA 13  
NEMA 4X  
grad de protecție IK: IK03 conforming to IEC 50102  
Standarde: JIS C8201-5-1  
CSA C22.2 No 15  
UL 60947-1  
IEC 60947-1  
SR EN 60947-5-4  
SR EN 60947-5-1  
JIS C8201-1  
ISO 21702  
ISO 22196:2011  
certificări produs: listat de UL  
CSA  
rezistentă la vibrații: 5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistentă la socuri: 50 gn (durată = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
30 gn (durată = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
rezistentă la tranziții rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4  
rezistentă la câmpuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3  
compatibilitate electromagnetică: Descărcare electrostatică - test level: 6 kV (pe pârțile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2  
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV (in aer liber (in pârțile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2  
Emisii electromagnetice clasa B conforming to IEC 55011  
rezistentă la descărcări electrostatice: 6 kV pe contact (pe pârțile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2  
8 kV in aer liber (in pârțile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2  
emisii electromagnetice: Clasa B conformitate cu IEC 55011  
Pret: 94,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/harmony-xb5-lampa-de-control-antimicrobiana-plastic-verde-o30-led-integrat-24-v-ac-dc>