

SCHNEIDER UNITATE ILUMINATA, LUMINA CONSTANTA, GALBEN, MAX. 250 V C.A.

gama de produse: Harmony XVB Universal
Tip produs sau componenta: Baterie de indicatoare
unitate tip far sau baterie de indicatoare: Unitate iluminata
tip semnalizare: Stabil
diametrul de montaj: 70 mm
nume componenta: XVBC
material: Policarbonat
sursa de lumina: Bec neinclus, galben
tip bec: Incandescent cu BA 15d baz?
LED protejat
[Us] tensiune de alimentare nominala: <= 250 V
stil de asamblare: Ansamblu client, pana la 5 unitati
puterea disipata maxima in W: 7 W
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm² cu pini
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1
limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
CAD latime globala: 70 mm
CAD inaltime globala: 63 mm
CAD adancime globala: 70 mm
Grad de poluare: 2
certificari produs: CCC
EAC
CSA C22-2 Nr. 14
UL 508
standarde: SR EN 60947-5-1

tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de utilizare: -25…50 °C LED
-25…70 °C incandescent
clasa de protectie la electrocutare: Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140
Clasa II pe baz? conformitate cu IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529
IP66 pe baz? conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: Type 4X conformitate cu UL (in interior)
Pret: 88,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/unitate-iluminata-lumina-constanta-galben-max-250-v-c-a