



### SCHNEIDER UNITATE LUMINOASA Ø 70 MM, CLIPIRE, ALBASTRA, IP65, 24 V

gama de produse: Harmony XVB Universal  
Tip produs sau componenta: Baterie de indicatoare  
unitate tip far sau baterie de indicatoare: Unitate iluminata  
tip semnalizare: Intermitent  
diametrul de montaj: 70 mm  
nume componenta: XVBC  
material: Policarbonat  
sursa de lumina: Tub flash cu descarcare integrala, albastru  
tip bec: Tub cu descarcare intermitenta  
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a./c.c.  
energia descarcarii: 5 J  
stil de asamblare: Ansamblu client, pana la 5 unitati  
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> cu pini  
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1  
limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1  
consum de curent: < 350 mA c.c.  
< 550 mA c.a.  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1  
frecventa intermitenta: 1 Hz  
CAD latime globala: 70 mm  
CAD inaltime globala: 157 mm  
CAD adancime globala: 70 mm  
greutate neta: 0,295 kg  
certificari produs: CCC  
EAC  
CSA C22-2 Nr. 14  
UL 508

standarde: SR EN 60947-5-1

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140

Clasa II pe baz? conformitate cu IEC 61140

grad de protectie IP: IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529

IP66 pe baz? conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie NEMA: Type 4X conformitate cu UL (in interior)

Pret: 603,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-luminoasa-o-70-mm-clipire-albastra-ip65-24-v>