



## SCHNEIDER RELEU DECLANSARE LA TENSIUNE - TESYS GV-AS - 110 - 115 V C.A. 60 HZ

Gama: TeSys

TeSys Deca

Tip produs sau componenta: Bobina de declansare la alimentare cu tensiune  
nume scurt al dispozitivului: GVAS

Compatibilitate gama: TeSys GV2ME

TeSys GV2LE

TeSys GV2L

TeSys GV2P

TeSys GV3L

TeSys GV3P

TeSys Deca

tensiune circuit de comanda: 110...115 V c.a. 60 Hz

limite de tensiune circuit de comanda: 0,7...1,1 Un

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V c.a. conformitate cu IEC 60947-1

600 V c.a. conformitate cu UL 60947-4-1

600 V c.a. conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1

tensiune de declansare a pragului: 0,75...0,2 Un

consum de energie conectare in VA: 14 VA c.a.

consum de energie conectare in W: 10,5 W

consum de energie mentinere in VA: 5 VA c.a.

consum de energie mentinere in W: 1,6 W

timp de functionare: 10...15 ms conformitate cu IEC 60947-1

factor de sarcina: 100 %

conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm<sup>2</sup>solid

borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm<sup>2</sup>solid

borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...2,5 mm<sup>2</sup>flexibil fara

borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...2,5 mm<sup>2</sup>flexibil fara  
borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
cuplu de strangere: < 1.4 N.m pornit borne cu surub  
durabilitate mecanica: 10000 cic cu GV3P ?i GV3L  
30000 cic cu GV2ME ?i GV2P

Cantitate pe set: Set de 10

inaltime: 89 mm

latime: 18 mm

adancime: 66 mm

greutate neta: 0,105 kg

culoare: Gri inchis

Pret: 157,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-declansare-la-tensiune-tesys-gv-as-110-115-v-c-a-60-hz>