



## SCHNEIDER BUTON ILUMINAT 220 V AC. ROSU ,1NC

gama de produse: Easy Harmony XA2

Tip produs sau componenta: Buton iluminat complet

nume scurt al dispozitivului: XA2

prezentare dispozitiv: Produs complet

nume componenta: XA2E

material rama: Plastic

diametrul de montaj: 22,5 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

tratament protector: TC

pozitie de operare: Orice pozitie

centru de fixare:  $\geq 30 \times 40$  mm (panou) - grosime: 1...5 mm

mod de fixare: Fixing nut cuplu recomandat: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operator: revenire cu arc

profil utilizator: Rosu Incastrat

tip si compozitie contacte: 1 NC

operare contacte: Decuplare lenta

durabilitate mecanica: 1500000 cic

conexiuni - borne: Borne cu surub, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Borne Faston 6.3 mm

Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 0.5 mm<sup>2</sup>

cuplu de strangere: 0,8 N.m

protectie la scurtcircuit: 10 A gL fuse conformitate cu IEC 60269-1

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V conformitate cu IEC 60947-4-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
durabilitate electrica: 500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare 500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare tip semnalizare: Stabil  
sursa de lumina: LED  
baza bec: BA 9s  
[Us] tensiune nominala de alimentare: 220 V c.a. 50/60 Hz  
limitele tensiunii de alimentare: 0,8...1,1 V c.a.  
consum de curent: < 20 mA  
durata de utilizare: 10000 H  
latime: 30 mm  
inaltime: 42 mm  
adancime: 79,5 mm  
greutate neta: 0,064 kg  
capac/operator sau culoare lentila: Rosu  
tip de operator: Revenire cu arc  
[Us] tensiune nominala de alimentare: 220...230 V  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C  
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 536  
grad de protectie IP: IP65  
grad de protectie IK: IK03 conformitate cu SR EN 60529  
standarde: SR EN 60947-5-1  
GB 14048.1  
IEC 60947-1  
GB 14048.5  
certificari produs: UE  
CCC  
marcaj: CCC  
rezistenta la vibratii: 10 gn (f= 40...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
Pret: 42,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/buton-iluminat-220-v-ac-rosu-1nc>