

SCHNEIDER BUTON ILUMINAT 220 V AC. ROSU ,1NC

gama de produse: Easy Harmony XA2
Tip produs sau componenta: Buton iluminat complet
nume scurt al dispozitivului: XA2
prezentare dispozitiv: Produs complet
nume componenta: XA2E
material rama: Plastic
diametrul de montaj: 22,5 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
tratament protector: TC
pozitie de operare: Orice pozitie
centru de fixare: >= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1…5 mm
mod de fixare: Fixing nut cuplu recomandat: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: revenire cu arc
profil utilizator: Rosu Incastrat
tip si compozitie contacte: 1 NC
operare contacte: Decuplare lenta
durabilitate mecanica: 1500000 cic
conexiuni - borne: Borne cu surub, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
Borne Faston 6.3 mm
Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 0.5 mm²
cuplu de strangere: 0,8 N.m
protectie la scurtcircuit: 10 A gL fuse conformitate cu IEC 60269-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V conformitate cu IEC 60947-4-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare 500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare tip semnalizare: Stabil
sursa de lumina: LED
baza bec: BA 9s
[Us] tensiune nominala de alimentare: 220 V c.a. 50/60 Hz
limitele tensiunii de alimentare: 0,8…1,1 V c.a.
consum de curent: < 20 mA
durata de utilizare: 10000 H
latime: 30 mm
inaltime: 42 mm
adancime: 79,5 mm
greutate neta: 0,064 kg
capac/operator sau culoare lentila: Rosu
tip de operator: Revenire cu arc
[Us] tensiune nominala de alimentare: 220...230 V
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 536
grad de protectie IP: IP65
grad de protectie IK: IK03 conformitate cu SR EN 60529
standarde: SR EN 60947-5-1
GB 14048.1
IEC 60947-1
GB 14048.5
certificari produs: UE
CCC
marcaj: CCC
rezistenta la vibratii: 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 42,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-iluminat-220-v-ac-rosu-1nc