

SCHNEIDER HARMONY XB5, CAP BUTON OPRIRE URGENTA ANTIMICROBIAN ILUMINAT, PLASTIC, ROSU , Ø22, REVENIRE PRIN RASUCIRE, LED ROSU, 110...120 V AC

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Cap pentru buton de oprire de urgen?? luminos
nume scurt al dispozitivului: ZB5
material rama: Plastic
tip cap: Standard
diametrul de montaj: 22 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: ac?iune declan?ator ?i re?inere mecanic?
resetare: Rotire pentru eliberare
profil utilizator: Rosu square 32 mm
prezentare dispozitiv: Element de baza
CAD latime globala: 60 mm
CAD inaltime globala: 60 mm
CAD adancime globala: 40 mm
greutate neta: 0,063 kg
clasa de izolatie electrica: Clasa II conformitate cu IEC 61140
rezistenta la descarcari electrostatice: 4 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
[Us] tensiune de alimentare nominala: 110...120 V c.a. la 50...60 Hz
limitele tensiunii de alimentare: 100…132 V c.a.
durabilitate mecanica: 300000 cic
cod compozitie electrica: C7 pentru C8 pentru C11 pentru C15 pentru SF1 pentru SR1 pentru C10 pentru
culoare sursa de lumina: Rosu
Compatibilitate produs: ZB5

[Us] tensiune nominala de alimentare: 120 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 120 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
Cod compatibilitate: ZB5
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
Type 13 conformitate cu UL 50E
Type 12 conformitate cu UL 50E
Type 4 conformitate cu UL 50E
Type 4X conformitate cu UL 50E
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
grad de protectie IK: IK05 conforming to IEC 50102
Standarde: SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
ISO 21702
ISO 22196:2011
certificari produs: listat de UL
CSA
EAC
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) pentru 1000 shocks on each axis conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 189,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/harmony-xb5-cap-buton-oprire-urgenta-antimicrobian-iluminat-plastic-rosu-o22-revenire-prin-rasucire-led-rosu-110-120-v-ac