

SCHNEIDER BLOC DE LUMINI PENTRU POST DE COMANDA - ALB - LED INTEGRAL - 48 - 120 V

gama de produse: Harmony XAL
Tip produs sau componenta: Bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului: ZALV
destinatie produs: Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 O 22 mm
montarea cutiei de borne: Montaj spate
cantitate indivizibila de vanzare: 5
culoare sursa de lumina: Alb
[Us] tensiune de alimentare nominala: 48...120 V c.a.
stil de asamblare: Pentru ansamblu client
greutate neta: 0,015 kg
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
tip semnalizare: Stabil
sursa de lumina: Universal LED
limitele tensiunii de alimentare: 40…132 V c.a.
consum de curent: 19 mA
durata de utilizare: 100000 H la tensiunea nominal? ?i 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV conformitate cu IEC 61000-5-1
alimentare bloc de lumini: Direct

baza bec: LED integral
cod compozitie electrica: MR1
PR1
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde: IEC 60947-5-5
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: listat de UL
CSA
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica: Clasa B conformitate cu IEC 55011
Pret: 84,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-lumini-pentru-post-de-comanda-alb-led-integral-48-120-v