



SCHNEIDER INTERFATA SI CONTROLER AUTOMAT - ACP + UA - 380 - 415 V

gama de produse: NSX100...250

NSX400...630

Masterpact NT

Compact NS100...630

Compact NS630b...1600

Masterpact NW

Tip produs sau componenta: Interface and control unit

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu interblocare

Compatibilitate gama: Compact (ComPact NS) disjunctor

Compact (ComPact NSX) disjunctor

Masterpact (MasterPact NT) disjunctor

Masterpact (Masterpact NW) disjunctor

nume scurt al dispozitivului: ACP + UA

[Us] tensiune de alimentare nominala: 380...415 V c.a. la 50/60 Hz

440 V c.a. la 60 Hz

mod de operare: Operare fortata de la sursa de schimb

Oprire (decuplare a sursei normale si de schimb)

Operare automata

Operare fortata de la sursa normala

dispozitiv de blocare: Masterpact NW

NSX400...630

NSX100...250

Compact NS100...630

Masterpact NT

Compact NS630b...1600

moduri de selectare: Disjunctor pe R

Disjunctor pe N

functie de testare: Prin apasarea butonului de testare din partea frontala a controlerului
functie complementara: Contact suplimentar: transfer la sursainloc. numai cand contactul esteinchis
Setarea orei maxime de pornire pentru sursa de schimb
Sursa normala fortata daca sursa de schimb nu fct.in timpul tarifului maximal
Selectare tip sursa normala (monofazica sau trifazica)
Transfer voluntar la sursa de schimb (de ex. comenzi de management al energiei)
semnalizare locala: Oprit
Declansare defectiune
Pornit
tip de intrare: Contacteaz? clien?ii comand? voit? de transfer pe sursa R
tip de iesire: Contacteaz? clien?ii indicarea func?ion?rii in modul automat sau stop
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 8 A
[Ie] curent nominal de utilizare: AC-12 4 A c.a. 440 V
AC-12 5 A c.a. 380/415 V
AC-12 8 A c.a. 110 V
AC-12 8 A c.a. 220/240 V
AC-12 8 A c.a. 24 V
AC-12 8 A c.a. 48 V
AC-13 6 A c.a. 110 V
AC-13 6 A c.a. 220/240 V
AC-13 7 A c.a. 24 V
AC-13 7 A c.a. 48 V
AC-14 4 A c.a. 110 V
AC-14 4 A c.a. 220/240 V
AC-14 5 A c.a. 24 V
AC-14 5 A c.a. 48 V
AC-15 3 A c.a. 220/240 V
AC-15 4 A c.a. 110 V
AC-15 5 A c.a. 24 V
AC-15 5 A c.a. 48 V
DC-12 0,4 A c.c. 250 V
DC-12 0,6 A c.c. 110 V
DC-12 2 A c.c. 48 V
DC-12 8 A c.c. 24 V
DC-13 2 A c.a. 24 V
Compatibilitate produs: Compact NSX100...251
Compact NS630b...1601
Compact NSX400...631
standarde: IEC 947-5-1
grad de protectie IP: IP20 conectori: conforming to SR EN 60529
IP40 fata: conforming to SR EN 60529
IP30 lateral: conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: Fata IK07 conformitate cu EN 50102
Pret: 7.072,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interfata-si-controler-automat-acp-ua-380-415-v>