



SCHNEIDER BOBINA DECLANSARE LA MINIMA TENSIUNE, MN, CADRU INTRERUPTOR, 200, 250 V C.C./C.A. 50/60 HZ

Gama: MasterPacT
gama de produse: Masterpact NT
Masterpact NT NAVY
Noua generatie ComPacT NS 630b...1600
nume scurt al dispozitivului: MN
Tip produs sau componenta: Declansare la tensiune
aplicatie a dispozitivului: Control
tip tensiune declansare: Bobina de deschidere
Eliberare subtensiune
tip de control: Standard
tensiune circuit de comanda: 200...250 V c.a. 50/60 Hz
200...250 V c.c.
Circuit breaker mounting mode: Debrosabil
Compatibilitate gama: Masterpact (MasterPact NT)
Compact (ComPact NS630b...1600)
Operating threshold: 0.35...0.7 x Un deschidere
0.85 x Un inchidere
timp de raspuns: 40 ms +/- 5 % pentru Masterpact NT
90 ms +/- 5 % pentru Compact NS630b...1600
putere de mentinere a alimentarii: 4,5 VA
Pret: 959,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bobina-declansare-la-minima-tensiune-mn-cadru-intreuptor-200-250-v-c-c-a-50-60-hz-1>