

SCHNEIDER CORP AFISAJ NUMERIC, Ø 22, ZECIMAL + LACH

gama de produse: Harmony
Tip produs sau componenta: Corp de afisaj digital
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c.
conexiuni - borne: Conectori cu surub, 0.5 x 2.5 mm²
suport de montare: panou
montare dispozitiv: Gaur? de fixare - diametru: 22,3 mm
decodificare electronica: Zecimal + BCD
limite tensiune de alimentare: 13…30 V
consum de curent: <= 36 mA la 30 V
<= 40 mA la 24 V
tip de protectie: Protectie fata de polaritate inversa
intrare logica: Pozitiv
tensiunea garantata in starea 0: -30...5 V
tensiunea garantata in starea 1: 13...30 V
stare 0 curent garantata: <= 1.4 mA
stare 1 curent garantata: 4...9.5 mA
greutate neta: 0,057 kg
certificari produs: UL
CSA
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
rezistenta la vibratii: 10 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 180 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 60536
Clasa II conforming to NF C 20-030
grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529
IP65 conforming to NF C 20-010

Pret: 785,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-afisaj-numeric-o-22-zecimal-lach